

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ		ΗΜ/ΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ		
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ		
ΑΦΜ		
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ		
ΤΗΛ./FAX.		
E-mail		
Υπεύθυνος επικοινωνίας		
Όνομα		
Θέση		
Τηλ./Fax.		
E-mail		
Πληροφορίες επιχείρησης		
Brand name προϊόντος		
Έτη λειτουργίας		
Πληροφορίες εγκατάστασης		
Περιοχή εγκατάστασης		
Μικτή επιφάνεια της εγκατάστασης		
Τύπος κατασκευής (πάνελ, πλινοδομή κλπ)		
Έτη κατασκευής		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Επεξεργασία	Ψυγείο	Συσκευασία	Ωριμαντήριο	Παραλαβή	Παράδοση	Μυζήθρα	Γιαούρτι	CIP	Άλλοι χώροι
Τύποι χώρων										
Επιφάνεια σε τ.μ. (m2)										
Όροφος (υπόγειο, ισόγειο, όροφος κλπ)										
Τωρινή κατάσταση της εγκατάστασης	1	2	3	4	5	6	7	8		
Φέρων οργανισμός ολοκληρωμένος (Ναι/Όχι)										
Επιφάνεια υποστρώματος σε καλή κατάσταση (N/O)										
Κλίσεις υποστρώματος (N/O)										
Αρμοί διατολής κτιρίου (N/O)										
Υποδαπέδιο δίκτυο σωληνώσεων (N/O)										
Υπάρχον σχέδιο δικτύων αποστράγγισης (N/O)										
Υγρά απόβλητα (κυβ.μ./ώρα) (m3/h)										
Άδεια δεξαμενών (κυβ.μ./λεπτό) (m3/min)										
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ										
Απαιτήσεις αποστράγγισης /χώρο	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Επιφάνεια αποστράγγισης										
Μέγιστο δυνατό βάθος εφαρμογής απορροών σε cm										
Ανάγκη κόνιας κλίσεων (N/O) . Κλίση %										
Απορροή με σιφώνια (N/O)										
Απορροή με κανάλια σχισμής (N/O)										
απορροή με κανάλια σχάρας (N/O) . Τύπος σχάρας?										
Μηχανική καταπόνηση (1.min - 5.max.)										



SURFACE CODE	240/115/10	240/115/13	240/115/14	240/115/18	240/115/25	240/115/30	240/115/40	CHANNEL R100	SKIRTING 44016 NEW 240/170
690 R9 grey yellow	#		#	#	#	#	#	#	
691 R11 grey yellow	#		#	#	#	#	#	#	
693 R12 SS grey white	#	#		#	#	#			#
693 R12 SS red	#	#		#	#	#			
694 or 695 R12 grey	#	#		#	#	#			



	240/100/10 K1	Internal Corner K6 price/pair	External Corner K7 price/pair	240/r40/40 K2 coved	External Corner K5	Internal Corner K25	K100	longe side rounded 240/115/10	longe side rounded 240/115/18	4822/W26 240/115/52x10
690 R9 grey yellow	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
693 R12 SS grey white	#	#	#	#				#	#	#
693 R12 SS red	#	#	#	#				#	#	#
694 or 695 R12 grey	#	#	#	#				#	#	#

Απαιτήσεις δαπέδου	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Χρώμα πλακιδίου (αναφέρετε)										
Μηχανική καταπόνηση (1.min - 5.max.)										
Απαιτήση για διαγράμμιση (N/O)										
Ανάγκη αντιολισθηρότητας (N/O)										
Απαιτήσεις σε κλίμακα R (9/10,11,12,13)										
Αρμοί διαστολής (N/O) Μήκος σε m										
Εργασίες επί παλαιού δαπέδου										
Άλλα προβλήματα από την εμπειρία εργασίας										
Απαιτήσεις τοίχων, τοιχίων, σοβατυπί υγιεινής	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Τύπος τοίχου [πλακίδια/ panel/βαφή]										
Σχέση ποιότητας/τιμής για κάλυψη τοίχου										
Απαιτήση κούρμπας υγιεινής (N/O)										
Απαιτήση σοβατυπί/ πλακίδιο ύψος σε cm										
Τοιχίο προστασίας (N/O) Ύψος σε cm										
Γωνίες προστασίας κολώνες/τοιχία (N/O).										
Τύπος γωνίας προστασίας/υλικό (INOX/ALU/PVC)										

Άλλες απαιτήσεις κατασκευής	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Τύποι οχημάτων (παλετοφόρα, κλάρκ κλπ)										
Τύπος ρόδας οχημάτων (πνευμ./τεφλον/καουτσουκ)										
Συνήθες φορτίο σε τη/τροχό										
Δονήσεις από μηχανήματα ή οχήματα (N/O)										
Εφαρμογή πλακιδίων κάτω από μηχανήματα (N/O)										
Συνεχής ροή υγρών στο δάπεδο (N/O)										
Θερμοκρασιακές συνθήκες εργασίας σεC										
Θερμοκρασία Ψύξης σε C										
Θερμικά σόκ (N/O)										
Υγρασία ατμόσφαιρας %										
Συνέχιση εργασιών κατά τις επισκευές (N/O)										
Συχνότητα καθαρισμού (αριθμός/ημέρα-βδομάδα)										
Τύποι καθαριστικών (αναφορά)										
Χημικό φορτίο (Οξύ/Βάσεις/Απολυμαντικό/Άλλο)										
Χαρακτηριστικά Χημικών Συγκέντρωση %, Θερμοκρ.C										
Άλλα προβλήματα, περιορισμοί κ.α.										