

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ		ΗΜ/ΙΑ
ΠΙΣΙΝΕΣ SPA		
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ		
ΑΦΜ		
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ		
ΤΗΛ./FAX.		
E-mail		
Υπεύθυνος επικοινωνίας		
Όνομα		
Θέση		
Τηλ./Fax.		
E-mail		
Πληροφορίες επιχείρησης		
Brand name προϊόντος		
Έτη λειτουργίας		
Πληροφορίες εγκατάστασης		
Περιοχή εγκατάστασης		
Μικτή επιφάνεια της εγκατάστασης		
Τύπος κατασκευής (μονοκόμματο, αρμοί κλπ)		
Έτη κατασκευής		

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	1	2	3	4	5	6	7
ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Πισίνα Ενηλίκων	Παιδική	Περιβάλλον χώρος	Χαμάμ	Σάουνα	Άλλοι χώροι	Σκάλες/ θέσεις
Τύποι χώρων							
Επιφάνεια σε τ.μ. (m2)							
Όροφος (υπόγειο, ισόγειο, όροφος κλπ)							
Τωρινή κατάσταση της εγκατάστασης	1	2	3	4	5	6	7
Φέρων οργανισμός ολοκληρωμένος (Ναι/Όχι)							
Επιφάνεια υποστρώματος σε καλή κατάσταση (N/O)							
Κλίσεις υποστρώματος (N/O)							
Αρμοί διατολής κτιρίου (N/O)							
Υποδαπέδιο δίκτυο σωληνώσεων (N/O)							
Υπάρχον σχέδιο δικτύων αποστράγγισης (N/O)							
Άδεια δεξαμενών (κυβ.μ./λεπτό) (m3/min)							
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							
Απαιτήσεις αποστράγγισης /χώρο	1	2	3	4	5	6	7
Επιφάνεια αποστράγγισης							
Μέγιστο δυνατό βάθος εφαρμογής απορροών σε cm							
Ανάγκη κόνιας κλίσεων (N/O) . Κλίση %							
Απορροή με ?							
Μηχανική καταπόνηση (1.min - 5.max.)							

Απαιτήσεις δαπέδου	1	2	3	4	5	6	7
Χρώματα πλακιδίων (αναφέρετε)							

Größes Farb-, Format- und Oberflächenspektrum für Ihre Planung
Hochwertiges Steinzeug nach EN 14411 A1,
seidenmatt - glasiert

gelb

Melionengelb -211- Maisgelb -251- Zinkgelb -281- Gelbbraun -411- Sandbraun -451- Dunkelorange -481-

orange

Hellgrün -611- Seegrün -641- Maigrün -681- Aquamarin -621- Türkis -661- Minttürkis -671-

grün

türkis

azur

Hellblau -721- Himmelblau -741- Stahlblau -761- Azurblau -781-

blau

Eisblau -511- Pastellblau -521- Komblumenblau -531- Royalblau -541- Dunkelblau -561- Ultramarinblau -581-

cotto / braun

Sesam -811- Lachs -821- Sienaerde -841- Sattelbraun -861- Nussbraun -871- Schokobraun -881-

beige

Hellelfenbein -111-*, Beige -121- Braunbeige -141- Orangebraun -151- Signalbraun -171- Terrabraun -191-

VarioColor bietet nahezu unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten und gewährleistet dem Planer Freiräume für eine individuelle, kreative Gestaltung im Innen- und Aussenbereich. Ein farblich abgestimmtes Zubehörprogramm ermöglicht optimale vollkeramische Lösungen. Über unser Standardprogramm hinaus, erfüllen wir gerne Ihre individuellen Farb- und Formatwünsche. Fragen Sie uns einfach!

seidenmatt - glasiert
weiss / grau / schwarz

Weiss -901-* Lichtgrau -911-* Hellgrau -921- Grau -931-
Dunkelgrau -951- Anthrazitgrau -971- Schwarz -991-*

glänzend - glasiert
signal / kontrast

Schwefelgelb -270- Dahliengelb -470- Feuerrot -370- Gelbgrün -630- Limette -650- Kobaltblau -590-

basis

Weiss -900-* Lichtblau -710-* Azur dunkel -790-* Schwarz -990-

rutschhemmend - glasiert
RH B

Weiss-906-* Lichtblau -716-* Azur dunkel -796-* Azurblau -786- Grauweiss R12 -693- Graugelb R11 -691-

unglasiert
nur Format 240 x 115 x 10 mm

Weiss-908-* Lichtblau -718- Azurblau -788- Graugelb R13 -692-

Alle anderen VarioColor Farben sind auf Anfrage auch in rutschhemmenden Oberflächen erhältlich.

Die Druckfarben können die Originalfarben nur annähernd wiedergeben. Danke für Ihr Verständnis.

Standardformate vgl. Tabellenübersicht Seite 8 und 9:
Basisfliese 1 244 x 244 x 7,5 mm
Basisfliese 2 244 x 119 x 7,5 mm
Basisfliese 3 119 x 119 x 7,5 mm

*Diese und andere Farben sind auch im Format 240 x 115 x 10 mm erhältlich.
Siehe hierzu Bauen im Bestand 30-31

Μηχανική καταπόνηση (1.min - 5.max.)							
Απαιτήση για διαγράμμιση (N/O)							
Ανάγκη αντισλινθηρότητας (N/O)							
Απαιτήσεις σε κλίμακα R (9/10,11,12,13)							
Αρμοί διαστολής (N/O) Μήκος σε m							

Απαιτήσεις τοίχων	1	2	3	4	5	6	7
Τύπος τοίχου							
Απαίτηση κούρμπας υγιεινής (N/O)							
Γωνίες προστασίας κολώνες/τοιχία (N/O).							
Ειδικά τεμάχια τύπος υπερχειλίσης							



Slip resistance

Industrial areas	R9-12	acc. to specifications	R9-13/V4-10	acc. to specifications	R9-13	acc. to specifications	R9-13/V4-10	acc. to specifications
Wet barefoot areas	A-C	acc. to specifications	A-C	acc. to specifications	A-C	acc. to specifications	A-C	acc. to specifications
Private areas	Recommendation R9	acc. to specifications	Recommendation R9	acc. to specifications	Recommendation R9	acc. to specifications	Recommendation R9	acc. to specifications

Άλλες απαιτήσεις κατασκευής	1	2	3	4	5	6	7
Θερμοκρασιακές συνθήκες εργασίας σεC							
Θερμοκρασία σε C							
Θερμικά σοκ (N/O)							
Υγρασία ατμόσφαιρας %							
Συνέχιση εργασιών κατά τις επισκευές (N/O)							
Συχνότητα καθαρισμού (αριθμός/ημέρα-βδομάδα)							
Τύποι καθαριστικών (αναφορά)							
Χημικό φορτίο (Οξέα/Βάσεις/Απολυμαντικό/Άλλο)							
Χαρακτηριστικά Χημικών Συγκέντρωση %, Θερμοκρ.C							
Άλλα προβλήματα, περιορισμοί κ.α.							