

Πόρτες – Παράθυρα

Εφαρμογή	Σφράγιση	Κόλληση
Συνδετικός αρμός μεταξύ παραθύρου / πόρτας και συστήματος τοιχοποιίας	BA/A710, BA/P720, BA/S730	
Σφράγιση τζαμιών και άλλων σημείων σε ξύλινα παράθυρα, σύμφωνα με το DIN 18545, Μέρος 2, Ομάδα Ε	S110, S120	
Σφράγιση συνδετικών αρμών, περιμετρική σφράγιση	<p>Σφραγιστικά σιλικόνης για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους: S110, S115</p> <p>Σφραγιστικά πολυουρεθάνης (PU) για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους: P300, P305</p> <p>MS πολυμερή για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους: M350, M360</p> <p>Ακρυλικά σφραγιστικά για εσωτερικούς χώρους: A205, A210</p> <p>Ταινίες αδιαπέραστες από δυνατή βροχή για εξωτερικούς χώρους: Z-OFB</p> <p>Για φυσικές πέτρες σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους: S70</p> <p>Ταινίες παραθύρων: BAB, BAB/A770</p>	
Κόλληση ειδικών προφίλ από EPDM		S54
Τοποθέτηση κάσας για πόρτες και παράθυρα		OP910, OP920, OP930, OPTU, BAB
Κόλληση ακμών κάσας στην παραγωγή ξύλινων κουφωμάτων		P84, P410 (ρευστό) P85 (μη-ελαστικό)
Εφαρμογές σύνδεσης σε παράθυρα		S81 Νέα
Κόλληση γωνιακών συνδέσεων σε μεταλλικά παράθυρα, μεταλλικές πόρτες και προσόψεις, καθώς και σε θερμοκίπια		P86 (1K-PU) P520 (2K-PU)
Σφράγιση σε κοψίματα και ενώσεις προφίλ σε μεταλλικά παράθυρα, πόρτες και προσόψεις	A225	
Κόλληση διακοσμητικών ταινιών σε στοιχεία της πόρτας		A265, M540, M501 Νέα
Τοποθέτηση τζαμιών πυροπροστασίας, σύμφωνα με το DIN 4102-B1	S94	
Αφροί τοποθέτησης για τα ρολά των παραθύρων		OP910, OP920, OP930, OP940
Παραγωγή συμπιεστών στοιχείων (σάντουιτς) / πάνελ πολλαπλών στρώσεων (διαχωριστικοί τοίχοι, εξώπορτες, πλακίδια προσόψεων κλπ)		P84, P410

Χρήσιμα βοηθητικά υλικά:

- X-REF OTTO Cleaner F, για τον καθαρισμό μεταλλικών προφίλ και για την αφαίρεση φρέσκων υπολειμμάτων πολυουρεθανικής κόλλας (PU)
- OPCLEAN OTTOPUR Cleaner, για τον καθαρισμό των πιστολιών αφρού πολυουρεθάνης (OTTOPUR)
- X-GRT Γενικός Πίνακας ασταριών OTTO και για τα **P300/305** σφραγιστικά πολυουρεθάνης (PU)

Γρήγορη αναζήτηση:
Απλά ψάξτε για τον κωδικό του προϊόντος (ταξινόμηση αλφαβητική)