

Εφαρμογή	Σφράγιση	Κόλληση
Σφράγιση τζαμιών και άλλων σημείων σε ξύλινα παράθυρα σύμφωνα με το DIN 18545, Μέρος 2, Ομάδα E	S110, S120	
Σφράγιση συνδετικών αρμών ξύλινων παραθύρων και θυρών	<p>Σφραγιστικές σιλικόνες για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους: S110, S115</p> <p>πολυουρεθανικά σφραγιστικά (PU) για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους: P300, P305</p> <p>MS-πολυμερικά σφραγιστικά για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους: M350, M360</p> <p>Ακρυλικά σφραγιστικά για εσωτερικούς χώρους: A205, A210</p> <p>Ταινία αδιαπέραστη από δυνατή βροχή για εξωτερικούς χώρους: Z-OFB</p> <p>Για φυσικές πέτρες σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους: S70</p> <p>σύνδεση παραθύρου / τοίχου: BA/A710, BA/P720, BA/S730, BAB</p>	
Σφράγιση αρμών επάνω και ανάμεσα σε παρκέ και ξύλινα δάπεδα	A221	
Σφράγιση επάνω σε laminare, φελλό και δάπεδα OSB	A221	
Κόλληση σοβατεπί και τελειωμάτων		A265, M540 P340, P85 Νέα
Κόλληση σκαλοπατιών		M500, M501, M540, P85
Κόλληση των πλαισίων κατά την παραγωγή ξύλινων παραθύρων και θυρών		P84, P410 (ρευστή) P85 (μη-ελαστική)
Παραγωγή ξύλινου laminare για κατασκευές ελαφράς μηχανικής καταπόνησης		P84, P410
Κόλληση διακοσμητικών ταινιών σε στοιχεία θυρών		A265
Τοποθέτηση κουφωμάτων		OP910, OP920, OP930, OPTU, BAB
Κόλληση ενώσεων με συνδετικό στοιχείο (καβύλια) (π.χ. σε έπιπλα κήπου, σε ξύλινα στοιχεία με ελαφρά μηχανική καταπόνηση)		P84, P410
Παραγωγή συμπιεσμένων δομικών στοιχείων (σάντουιτς)/ πάνελ πολλών στρώσεων (π.χ. διαχωριστικά τοίχων, εξώπορτες, πλακίδια προσόψεων κλπ)		P84, P410
Κόλληση ανθεκτική στις καιρικές μεταβολές (DIN EN 204 D4) και στις θερμοκρασιακές μεταβολές (WATT 91)		P84, P85

Χρήσιμα βοηθητικά υλικά:

- **OPCLEAN** OTTOPUR Cleaner, για τον καθαρισμό των πιστολιών αφρού πολυουρεθάνης OTTOPUR
- **X-GRT** Γενικός Πίνακας των ασταριών OTTO και των **P300 / 305** σφραγιστικών πολυουρεθάνης (PU)

Γρήγορη αναζήτηση:
Απλά ψάξτε για τον κωδικό του προϊόντος (ταξινόμηση αλφαβητική)