




Patina-Fala® -System



απεικόνιση	προϊον	κωδικος	συσκ.	εφαρμογη & χρηση
	Antirutsch ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΟΣ	1992 (PF.19920/300000)	0,2 Ltr	ΕΦΑΡΜΟΓΗ :Ειδικό όξινο υλικό που προσδίδει μόνιμη αντιολισθηρότητα.Ο βαθμός αντιολισθηρότητας εξαρτάται από τις εφαρμογές του υγρού.Προτείνεται να γίνεται δείγμα σε ένα πλακίδιο πριν την συνολική εφαρμογή. ΧΡΗΣΗ :Μάρμαρα,φυσικές πέτρες, πλακίδια.
		1995 (PF.19950/300000)	5 Ltr	
	GF Grafitti Farberntferner ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ GRAFITI	1940 (PF.19400/GF4600)	0,5 Ltr	ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Καθαρίζει τα grafiti. ΧΡΗΣΗ : Επιφάνειες που έχουν δεχθεί grafiti.
		1945 (PF.19450/GF4600)	5 Ltr	
	G2 Epoxy Grundreiniger ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΕΠΟΞΙΚΟΥ	7001 (PF.70010/G24700)	1 Ltr	ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Αφαιρεί παλιά και ξεραμένα υπολείμματα εποξικού και μεμβράνης που έχει μείνει μετά την αρμολόγηση ή την κόλληση. ΧΡΗΣΗ : Συνιστάται για υαλωμένα και ανυάλωτα κεραμικά πλακίδια.